

## Hikvision DS-2CD2145FWD-I Dome IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond

**Merk :** Hikvision

**Artikelcode:** DS-2CD2145FWD-I(BLACK)(2.8MM)

**Productnaam :** DS-2CD2145FWD-I

Hikvision DS-2CD2145FWD-I. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Vormfactor: Dome. Draaihoek: 355°, Kijkhoek lens, horizontaal: 109°, Kijkhoek lens, verticaal: 60°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5"). Vaste focale lengte: 2,8 mm



Prestatie		Audio	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Ondersteund audioformaat	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	<b>Netwerk</b>	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ethernet LAN *	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Dag/nacht modus	✓	Netwerkstandaard	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Alarm ingang/uitgang	✓	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Wifi *	✗
Aantal talen	32	Bluetooth *	✗
Ondersteunde talen	Engels, Pools, Thais, Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Bulgaars, Ests, Japans, Roemeens, Fins, Russisch, Vietnamees, Frans, Koreaans, Traditioneel Chinees, Grieks, LAT, SER, Tsjechisch, Slowaaks, Deens, Litouws, Sloveens, Duits, HRV, Nederlands, Hongaars, Noors, Zweeds	Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
<b>Design</b>		Aantal gebruikers	32 gebruiker(s)
Vormfactor *	Dome	Niveau gebruikerstoegang	Operator, Gebruiker
Montagewijze *	Plafond	Quality of Service (QoS)	✓
Kleur van het product *	Zwart	Live view	✓
Materiaal behuizing	Metaal, Kunststof	Aantal gelijktijdige liveview-kanalen	6 kanalen
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	<b>Opslagmedia</b>	
IK code	IK10	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✓
Weerbestendig	✓	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
<b>Camera</b>		Maximale capaciteit van de geheugenkaart	128 GB
Draaihoek	355°	<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
Kijkhoek lens, horizontaal	109°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Kijkhoek lens, verticaal	60°	Klemmenblokpoort	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	131°	Interface	RJ-45
Bereik kantelhoek	0 - 75°	<b>Beveiliging</b>	
Pan bereik	0 - 355°	Wachtwoordbeveiliging	✓
Camera sluitertijd	1/3 - 1/100000 s	Video bewegings-detectie	✓
<b>Beeldsensor</b>		Actieve ombevoegde demontage alarm	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")	IP-adresfilter	✓
Progressive scan	✓	HTTPS-encryptie	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Anti-flikkering	✓

<b>Lensstelsel</b>		<b>Beveiliging</b>	
Vaste focus	✓	Hartslag	✓
Maximum apertuurnummer	1,6	Spiegel	✓
Vaste focale lengte	2,8 mm	Digitaal watermerk	✓
<b>Nachtkijker</b>		<b>Beheerfuncties</b>	
Nachtvisie *	✓	Webbrowser	✓
Nachtkijker afstand	30 m	Reset button	✓
LED-type	IR		Inbraakdetectie, Detectie van lijnoverschrijding, Detectie van objectverwijdering, Detectie van onbewaakte bagage
Infrarood wavelengte	850 nm	Gedragsanalyse	
<b>Video</b>		<b>Energie</b>	
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Totaal aantal megapixels *	4 MP	Vermogensverbruik (max)	5,5 W
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	7 W
Maximaal 30 frames per seconde	30 fps	Stroomuitvoer (volt)	12
Formaat analog signaal	NTSC, PAL	Stroomuitvoer (ampère)	0,5 A
Ruisonderdrukking	✓	Power over Ethernet (PoE)	✓
3D-geluidsreductie	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Volledige HD	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Verzadiging, Scherpheid	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Privézone maskeren	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Bitrate	32 Kbps to 16 Mbps	Hoogte	82,4 mm
Achtergrondverlichting compensatie	✓	Diameter	11,1 cm
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓	Gewicht	500 g
Interessegebied-codering (ROI)	✓	Breedte verpakking	134 mm
<b>Audio</b>		Diepte verpakking	134 mm
Audio invoer kanalen	1 kanalen	Hoogte verpakking	108 mm
Audio-uitgangskanalen	1 kanalen	Gewicht verpakking	730 g
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		Aantal cameras *	1



6954273675820

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date