



E2460PQ/BK

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Mooie beelden, indrukwekkende prestaties



Ingebouwde Speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.



In de hoogte verstelbare standaard

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.



Kensington Lock

Kensington Lock is een anti-diefstalsysteem, dat bestaat uit een met metaal versterkt gat in de behuizing van het toestel, zodat het met een metalen kabel en een systeem met een sleutel/vergrendeling kan worden gebruikt. Met Kensington Locks kunt u uw AOC-monitor veilig vastzetten tijdens een LAN-evenement, een bijeenkomst of waar u uw monitor maar naartoe brengt.



Display Port

De meest recente display-interfacestandaard van VESA is DisplayPort die ook audio, USB en andere vormen van gegevens kan overdragen. DisplayPort-versie 1.2-1.2a ondersteunt tot 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versie 1.3 ondersteunt tot 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p en de versie 1.4 ondersteunt HDR10-specificaties.

Algemeen

| | |
|---------------|---------------|
| Modelnaam | E2460PQ/BK |
| EAN | 4038986144780 |
| Productlijn | Pro-line |
| Serie | 60 Series |
| Kanaal | B2B |
| Classificatie | Mainstream |
| Sectie | Bedrijf |
| Lanceerdatum | 30-12-2014 |

Scherm

| | |
|--|---|
| Resolutie | 1920x1080 |
| Verversfrequentie | 60Hz |
| Schermafmeting (inch) | 24 inch |
| Schermafmeting (cm) | 61 cm |
| Achtergrondverlichting | WLED |
| Type paneel | TN |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Actief Schermgebied (hoogte x breedte) | 531,36x298,89 mm mm |
| Pixel-pitch | 276 |
| Scanfrequentie | 30-83khz/50-76hz |
| Pixelfrequentie | 165Mhz |
| Responstijd (GtG) | 2 ms |
| Contrast (statisch) | 1000:1 |
| Contrast (dynamisch) | 50M:1 |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m ² |
| Kijkhoek (CR10) | 170/160 ° |
| OSD talen | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Buitenkant

| | |
|-----------|---------|
| Kleur | Zwart |
| Type rand | Normaal |

Ergonomie

| | |
|------------------------------|------------|
| Vesa | 100x100 |
| Kantelen | -5/22 ° |
| Zwenken | -165/165 ° |
| Draaien om de as | ✓ |
| Hoeveelheid hoogteafstelling | 130mm |

Multimedia

| | |
|---------------|-----------------------|
| Audio-uitgang | Headphone out (3,5mm) |
|---------------|-----------------------|

Aansluitbaarheid

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Aansluitingen | DisplayPort 1.1 x 1, VGA, DVI |
|---------------|-------------------------------|

What's in the Box?

| | |
|-----------------------|-------|
| VGA-kabel | 1,8 m |
| DVI-kabel | 1,8 m |
| Displayport-kabel | 1,8 m |
| Audiokabel | 1,8 m |
| Power Schuko C7 Cable | 1.8 m |

Energie / Milieu

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Powersupply | Intern |
| Powersource | 100 - 240 V 50/60 Hz |
| Stroomverbruik Aan (Energystar) | 22 watt |
| Stroomverbruik Stand-by (Energystar) | 0.5 watt |
| Stroomverbruik Uit (Energystar) | 0.5 watt |

Vergunningen / Regelgeving

| | |
|-------------------------------|-----|
| TCO | 6 |
| EPEAT | Yes |
| TUV-GS | ✓ |
| CE | ✓ |
| FCC | ✓ |
| EAC | ✓ |
| ISO Gecertificeerde Productie | ✓ |
| Voldoet aan Rohs | ✓ |

Garantie

| | |
|-----------------|--------------|
| Pixel-beleid | ISO 9241-307 |
| Garantieperiode | 3 Jaar |
| MTBF | 50.000 uur |

Afmetingen / Gewichten

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Product height (mm) | 400.4 |
| Product width (mm) | 551.4 |
| Product depth (mm) | 221 |
| Afmetingen verpakking (L x B x H) | 693x423x187 mm |
| Product Afmetingen (incl voet) | 551.4x400.4x221 mm |
| Brutogewicht (incl verpakking) (kg) | 8.45 Kg |
| Nettogewicht (excl verpakking) (kg) | 6.38 Kg |

