



Hoogwaardige monochrome A4-printer voor veeleisende gebruikers

De B432dn maakt snel hoogwaardig afdrucken in zwart-wit voor de veeleisende gebruiker mogelijk. De flexibele papierverwerking, de uiterst betrouwbare digitale led-technologie en een PostScript-emulatie dragen allemaal bij aan een superieure afdrukkwaliteit in een brede reeks toepassingen. Geavanceerde energiebesparende functies en automatisch dubbelzijdig afdrucken reduceren kosten en impact op het milieu. Verlaag uw operationele kosten met tonercartridges met extra grote capaciteit, die u ondersteunen bij al uw huidige en toekomstige zakelijke behoeften.

Grote prestaties, verbeterde productiviteit

Een korte opwarmtijd, een snelle processor en een groot geheugen stellen de B432dn in staat om krachtig en moeiteloos af te rekenen met grote en kleine afdruktaken. Met standaard Gigabit Ethernet en een optionele draadloze interface wordt delen erg gemakkelijk.

- Tijd tot eerste afdruk 4,5 seconde
- A4-afdruksnelheid tot 40 ppm
- 5 seconden opwarmtijd vanuit slaapstand
- 667MHz-processor en 512 MB RAM + 3 GB eMMC-geheugen
- PCL/PostScript-emulaties
- 10/100/1000 Ethernet
- Optioneel draadloos LAN 802.11a/b/g/n

Hoge kwaliteit, veelzijdig afdrucken

De B432dn biedt flexibele papierverwerking, digitale led-afdrukkwaliteit en alle veelzijdigheid om aan uw zakelijke behoeften te voldoen.

- Van A6 tot A4 en banners tot 1,3 m lang
- Afdrucken op karton tot 163 g/m²
- Papierlade voor 250 vel en optionele 2e lade voor 530 vel
- Afdrukresolutie van 1200 x 1200 dpi zorgt keer op keer voor haarscherpe uitvoer
- Beveiligd afdrucken beschermt vertrouwelijke documenten
- Google Cloud Print Ready en compatibel met AirPrint van Apple Inc.
- Kies de tonercapaciteit die aansluit op uw zakelijke behoeften, 3k-, 7k- of extra hoge capaciteit 12k-toner met extra hoge capaciteit voor de laagste operationele kosten

Betrouwbaar, ergonomisch en gemakkelijk in het gebruik

Een eenvoudig ergonomisch ontwerp maakt het leven aangenaam en de toonaangevende garantie van Oki Europe zorgt voor gemoedsrust.

- Compact ontwerp met een laag profiel - eenvoudiger kan het niet
- Automatisch reagerende multifunctionele lade voor 100 vel, voor verschillende papersoorten

- Lcd-scherm met 2 regels met 16 tekens voor een duidelijke, real-time status
- Met één klik stuurprogramma installeren
- Drie jaar onsite garantie op registratie van uw product binnen 30 dagen

Krachtige functies verminderen kosten en impact op het milieu

Bespaar op papier en energie en verlaag tegelijkertijd de operationele kosten. Er is zelfs een modus voor geluidsreductie in stillere werkomgevingen.

- Standaard dubbelzijdig afdrucken voor besparing op papiergebruik
- ECO-modus – voor een betere verwerking en een lager energieverbruik
- Stille modus vermindert ruis en energieverbruik
- 1,4 W in slaapstand en supersnelle hersteltijd bespaart energie zonder nadelige invloed op de prestaties
- Automatische uitschakelingsfunctie bespaart energie
- Voldoet aan Energy Star 2.0

A4	✓
Mono	✓
Dubbelzijdig afdrucken	✓
Afdrukken op a6 tot 210 x 1321 mm, max. 163 g/m ²	✓
1 – 10 gebruikers	✓



B432dn - Monoprinter

PRINTER:	
Printsnelheid	40 ppm
Tijd tot eerste afdruk	minder dan 4,5 seconden
Opwarmtijd	5 seconden vanuit slaapstand, 17 seconden na inschakelen
Processorsnelheid	667MHz
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Printertalen	PostScript3 (emulatie), PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM Pro-Printer, XPS, PDF (v1.7)
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP-v4 en -v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS via TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP-v1 en -v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLD, IEEE802.1X, LPR, port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibele besturings-systemen ¹	Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows 8.1 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2 (32-bits en 64-bits); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Hulpprogramma's ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	87 schaalbare PCL-fonts en 136 PostScript-fonts, 2 bitmapfonts, OCR-A/B
Dotmatrixfonts	Epson FX en IBM PPR op diverse lettergrootten
Barcodes	10 soorten van één grootte met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: pdf417, QR-code
AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	1200 x 1200 dpi
PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 250 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vellen, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele lade	2e lade: 530 vellen, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	880 vellen, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; 2e lade: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; multifunctionele lade: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Enveloppen: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6 inch, 5 x 7 inch; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, tot Legal 14, Executive
Papiergewicht	1e/2e lade: 60 tot 120 g/m ² ; multifunctionele lade: 60 tot 163 g/m ² ; duplexeenheid: 60 tot 120 g/m ²
Duplexeenheid	Standaard
Papieruitvoer	150 vel face down, 100 vel face up (80 g/m ²)

¹ Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen. ² Alleen voor Windows

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw apparaat en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen waarschijnlijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw apparaat en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	512 MB RAM; 3 GB eMMC
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10°C – 32°C / 20% – 80% RV (niet-condenserend) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 – 43 °C / 10–90% RV niet-condenserend
Netspanning	230 VAC +/- 10%, 50 of 60 Hz +/- 2%
Stroomverbruik	Typisch: 600 W; Max: 900 W; inactief 80 W; spaarstand: 7 W; slaapstand: 1,4 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 55 dB(A) of minder, stand-by: 30 dB(A) of minder; energiespaarstand: Achtergrond niveau
Afmetingen (HxBxD)	245 x 387 x 364 mm; met 2e lade 383 x 387 x 364 mm
Gewicht	12kg
Belasting	Max.: 80.000 pagina's per maand; Aanbevolen: 500-5.000 pagina's per maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	B432dn: 45762012

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
2e papierlade	44575714
Draadloze LAN-module	45830202

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Zwarte tonercartridge* (3.000 pagina's)	45807102
Zwarte tonercartridge* (7.000 pagina's)	45807106
Zwarte tonercartridge* (12.000 pagina's)	45807111
Imagedrum** (25.000 pagina's)	44574302

* Toner: Aantal pagina's A4 conform ISO/IEC 19752.

Bijgeleverde tonercartridge voor 2.000 pagina's.

** Drum: gemiddelde levensduur



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bevestigen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Om in aanmerking te komen voor dit unieke aanbod hoeft u uw product alleen maar binnen 30 dagen na aankoop te registreren. Ga voor meer informatie naar: WWW.OKIUSER.COM
Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.



OKI SYSTEMS (HOLLAND) B.V.

Neptunusstraat 29
Postbus 690, 2130 AR
Hoofddorp
Telefoon: 023 5563 740
Fax: 023 5563 750
Hotline Support: 0800 -
5667 654 (GRATIS)
WWW.OKIEUROPE.COM

OKI

Open up your dreams