

## Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter

StarTech ID: PATA2SATA3



De PATA2SATA3 is een bi-directionele SATA IDE adapter/converter waarmee u een Serial ATA-schijf kunt aansluiten op een oudere IDE-poort of een IDE-schijf op een SATA-moederbord.

De SATA/IDE-adapter is een kosteneffectieve oplossing om bestaande IDE-systemen te voorzien van ondersteuning voor SATA harde schijven of optische drives. Het bespaart u niet alleen de kosten een controllerkaart te moeten kopen, maar ook de ruimte van een uitbreidingsleuf die voor de installatie van een kaart nodig zou zijn.

Naast de installatie van SATA-opslagmedia kan de adapter ook worden omgedraaid om oudere IDE-schijven te kunnen aansluiten op een modern SATA-moederbord, zodat er op eenvoudige wijze oude bestanden kunnen worden overgezet vanaf een voorgaand systeem.

### Toepassingen

- Sluit moderne SATA-schijven aan op een ouder moederbord dat alleen IDE ondersteunt
- Sluit een oudere IDE-schijf aan op een modern SATA-moederbord om gegevens te herstellen
- Technici die regelmatig moeten werken met beide soorten opslagmedia in verschillende systemen

**Eigenschappen**

- Bi-directionele ondersteuning voor verbinding van IDE naar SATA of SATA naar IDE
- Compatibel met PATA (IDE) media van 100/133 MB/s
- Compatibel met SATA-opslagmedia versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA/IDE ATAPI-apparaten, zoals CD/DVD optische drives
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0a specificaties met overdrachtsnelheden tot 1,5 Gbit/s
- Compatibel met de instellingen Master/Slave/Cable Select voor IDE-apparaten
- Geen drivers of software nodig

**Technische specificaties**

Warranty	2 Years
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Chipsetcode	Sunplus - SPIF223A
Type connector(en)	1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Female
Type connector(en)	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Male
Type connector(en)	2 - SATA (7 pin; Data) Plug
Type en snelheid	SATA I (1.5 Gbps)
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	61 mm [2.4 in]
Breedte product	50 mm [2 in]
Hoogte product	11 mm [0.4 in]
Gewicht product	20 g [0.7 oz]
LED-indicatoren	1 - Power - rood
LED-indicatoren	1 - Schijfactiviteit - groen
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	150 g [5.3 oz]
Meegeleverd	1 - Bidirectionele SATA IDE Converter
Meegeleverd	1 - SATA-kabel
Meegeleverd	1 - SP4 naar 2x LP4 Y-adapter Voeding
Meegeleverd	1 - Handleiding

**Certificaties, rapporten en compatibiliteit**

